



## Zaptec GO 2

Hier is hij dan! De nieuwe Zaptec oplossing om thuis of op kantoor jouw auto comfortabel op te laden heet Zaptec GO 2. Met een tal van nieuwe functies is dit laadstation zoals altijd gebouwd op toonaangevende Noorse groene technologie. Hiermee brengt Pluginvest één van 's werelds nieuwste en kleinste 22kW laadstations naar België. Zijn eenvoudig uiterlijk en intelligente binnenkant maakt jouw woning of kantoor klaar voor de toekomst. Met de totaaloplossing van Pluginvest, ontzorgen wij jou op alle vlakken en bieden we je de recentste technologische hoogstandjes. We staan dag en nacht voor jou klaar en bieden je flexibiliteit, met als enige doel jou het leven makkelijker te maken.

Het enige wat jij hoeft te doen is jouw auto insteken, opladen en ermee wegrijden. Over elk onderdeel van Zaptec GO 2 is er zorgvuldig nagedacht. Van het beperkte aantal onderdelen tot de positionering van de het nieuwe LCD-scherm, de LED-cirkel en de badgelezer, is dit laadstation gebouwd voor intuïtief gebruik. Het traditionele Scandinavische design is gecombineerd met toonaangevende Noorse groene technologie. Ontworpen en geproduceerd aan de westkust van Noorwegen. Geplaatst en onderhouden in België door Pluginvest.

[pluginvest.eu](https://pluginvest.eu)

**Pluginvest**





# Easily charged.



## What's new?

De nieuwe Zaptect GO 2 heeft een aantal nieuwe functies ten opzichte van zijn voorganger. Door een aantal nieuwe functies en modules is deze versie meer dan ooit geschikt voor zakelijk laden. En dat in een knappe verpakking, met andere woorden, in het gekende strakke en compacte design. Met zijn MID-certificering, fase-switching en V2G-mogelijkheden is de Zaptec GO 2 het toppunt van een future-proof laadoplossing!



## MID-gecertificeerd

Met zijn MID-certificering is de metering van de geladen kWh steeds nauwkeurig en bovendien reglementair om de terugbetaling van thuislaadsessies van werknemers mee te realiseren. Pluginvest biedt dit als dienst aan in het Reimbursement Package.



## Snel laden met hoogste veiligheidsnormen

Met een maximaal laadvermogen van 22 kW\* ben je verzekerd van een snelle laadsessie. De Zaptec GO 2 leidt de laadpaalmarkt op het gebied van veiligheid en is gecertificeerd met de hoogste veiligheidsnormen. Bovendien kan je tot 3 Zaptec GO 2 stations thuis of op kantoor installeren.



## Meer controle over jouw energieverbruik

Geniet van alle voordelen van de Pluginvest Diensten. Zo houd je steeds controle over jouw energieverbruik en elektriciteitsrekening, naast de zakelijke laaddiensten en koppeling met de Easily Charged app.

Een van 's werelds **kleinste**, **future-proof** laadstations is **nóg beter** geworden!

\*enkel mogelijk met een 3x400V + N aansluiting.  
Meer info hierover lees je op onze [FAQ](#)



# Technische fiche

De Zaptec GO 2 is een wisselstroom wandlaadstation conform IEC 61851-1, EVSE Mode 3

## Afmetingen (mm)

H: 239 x B: 178 x D: 73

## Gewicht

1,6 kg

## Installatiecircuit

Zekering en aardlekschakelaar is vereist volgens de lokale voorschriften.

## Installatienetwerk & spanningen

TN, IT en TT

230VAC ± 10%

400VAC ± 10%

## Max. stroom- en laadvermogen

22 kW bij 32 A / 3-fase (TN-netwerken)

7,4 kW bij 32 A / 1-fase (IT-netwerken)

7,4 kW bij 32 A / 1-fase (TN-netwerken)

## Oplaadaansluiting

IEC 62196-2 Type 2 Vrouwelijk

Elektronisch slot, kan permanent worden vergrendeld door gebruiker

## Geïntegreerde aardlekbeveiliging

RDC-DD (6 mA DC) volgens IEC 62955

Elektronisch, automatische reset door type 2 kabel opnieuw aan te sluiten

## Energiemeting

Geïntegreerde energiemeter

Gecertificeerd MID-klasse B

EN 50470-1: 2006,

EN 50470-3: 2006

## Communicatie-interface en cloudverbinding

4G LTE Cat 1

WiFi 2,4 GHz, 802.11 b/g/n

## HMI, identificatie en configuratie

Bluetooth Lage Energie (BLE 4.2)

RFID-lezer ISO/IEC 14443 Type-A

13,56 MHz (MIFARE Classic, MIFARE DESFire)

Verlicht IPS LCD-scherm en RGBW

LED-cirkel voor apparaatstatus

2,5 W stroomverbruik in stand-by

ISO 15118 Hardware-ondersteuning

## Normen en goedkeuringen

CE-conform met richtlijn

radioapparatuur 2014/53/EU, RoHSrichtlijn 2011/65/

EU, EN IEC 61851-1, IEC 61439-7 en IEC 62955

## Temperatuurbereik

-30 °C tot +50 °C

## Beschermingsgraad

IP54, gebruik binnen en buiten

Bescherming tegen stoten IK10

UL94 5VB brandbaarheidsklasse

UV-bestendig

## Elektrische bescherming

Beschermingsklasse I (4 kV AC en 6 kV impuls, isolatie)

Overspanningscategorie III (4 kV)